

Устройство блокирования средств несанкционированного прослушивания и передачи данных стандарта 3G серии «Ритон»



Устройства серии «Ритон» предназначены для предотвращения несанкционированной передачи данных и разговорной речи, осуществляемых с помощью телефонов мобильной связи, а также подслушивающих устройств, использующих каналы систем мобильной связи стандарта 3G в целях предотвращения утечки информации в пределах радиуса действия блокиратора

через подслушивающие устройства указанного выше типа, через включенный телефон мобильной связи, а также для обеспечения рабочей обстановки во время проведения переговоров, совещаний и других мероприятиях, требующих тишины.

Особенности изделий серии «Ритон» (3G)

- компактный корпус;
- минимальные габариты среди аналогов при заявленной дальности подавления;
- простота управления;
- отсутствие ограничений продолжительности непрерывной работы;
- регулировка уровня мощности выходного сигнала;
- световая индикация управления устройством;
- встроенные или малогабаритные внешние антенны.

Технические характеристики

Диапазон рабочих частот: стандарт 3G - UMTS(IMT- 2000/WCDMA)	925 – 935 МГц 2110 – 2170 МГц
Максимальный радиус подавления: «Ритон – 3» «Ритон – 3» (УМ)	до 30 метров* до 80 метров*
Регулировка мощности выходного сигнала	не менее 12dB (15 раз)
Диаграмма направленности антенн	круговая
Расположение антенн	встроенные
Питание	от сети 220 В
Продолжительность непрерывной работы	без ограничений

Потребляемая мощность	не более 10 Вт / 30 Вт
Габариты	от 95x158x58мм
Масса	от 0,5 кг
Диапазон рабочих температур	от 0 ° до +50 ° С
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

* в зависимости от условий эксплуатации и мощности сигнала базовых станций.

Комплект поставки (базовый вариант)

- Изделие «Ритон» (в зависимости от модификации) - 1 шт.
- Шнур питания от сети 220 В – 1 шт.
- Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.